

# OXALIS 2T

## UTILISATIONS

Lubrifiant synthétique pour moteurs à essence deux temps terrestre.

**Recommandé pour les matériels fortement sollicités, récents et autres, travaillant en conditions intensives (tronçonneuses, débroussailleuses, motoculteurs, tondeuses ... ).**

Peut être utilisé en mélange (  $\approx$  2%, à vérifier selon les prescriptions du constructeur) ou en graissage séparé.

Un graissage adapté permet d'améliorer les performances du moteur et aide à conserver sa longévité.

## PROPRIETES

Fort pouvoir détergent

Excellentes propriétés anti usure, anti calamine

- supprime le phénomène de perlage des bougies, fréquent sur les moteurs 2 temps
- protège les organes internes du moteur contre la rouille et la corrosion
- réduit le calaminage des pots d'échappements et des pistons
- évite la formation de dépôts
- réduit la formation de fumées
- optimise les performances moteurs
- réduit la consommation de carburants
- contient un conservateur

## SPECIFICATIONS

**ISO L-EGD**

JASO FD

API TC

*STIHL, HUSQVARNA ...*

## CARACTERISTIQUES TYPES

Densité	0.87
Couleur	rouge
Viscosité à 100°C, cSt	8
Viscosité à 40°C, cSt	47
TBN, mg KOH/g	1.2
Point éclair °C	>150
Point écoulement °C	-20

Code produit : 093

Version du 24 novembre 2015