

POWERGO

Huiles

Graisses

Produits Divers

Siège social :
ZI de Lann-Sévelin
56850 CAUDAN
Tél. 02 97 76 13 87
Fax 02 97 76 13 69

Agence Commerciale :
ZA Des Acacias
10 Rue des Saules
44260 SAVENAY
Tél. 02 40 58 26 59

Agence Commerciale :
ZI La Croix Rouge
35770 VERN-SUR-SEICHE
Tél. 02 99 62 15 62

Le Powergo est un gazole de qualité supérieur adapté à tous les types de motorisations diesel.

Il possède les caractéristiques supplémentaires suivantes par rapport au gazole normal : pouvoir détergent, bactéricide, fongicide, anti-mousse, masquant d'odeur.

PROTECTION

Le Powergo protège contre tous les problèmes d'encrassement des injecteurs des moteurs diesels et plus particulièrement pour les moteurs de dernière génération.

Il contient une matière active spécifique permettant de prévenir le blocage des filtres gazole.

Il procure également une protection efficace contre la corrosion et permet d'éviter toute génération d'eau dans le gazole.

LE CONFORT

Il prévient et restaure la perte de puissance du moteur, améliore l'agrément de conduite, réduit la consommation de gazole et les émissions à l'échappement.

Il entraîne une augmentation de la stabilité du gazole.

LES AUTRES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Masse volumique à 15 °C (NF en ISO3675)/(NF en ISO 12185)	Comprise entre 820 à 845 kg/m ³
- Viscosité à 40 °C (NF en ISO 3104)	Comprise entre 2.00 et 4.50 mm ² /s
- Teneur en soufre (NF en 20846 et 20884)	Maximum 10.00 mg/kg
- Teneur en cendres (NF en ISO 6245)	Maximum 100.00 mg/kg
- Distillation (%v/v récupéré à 250°C % (v/v) récupéré à 350 °C 95% (v/v) récupéré à (NF ISO 3405)/ (NF ISO 3924)	Inférieur à 65% 85 % Minimum 360°C Maximum
- Point d'éclair (NF en ISO 2719)	Minimum 55°C
- Teneur en eau (NF EN ISO 12937)	Maximum 200mg/kg
- Température limite de filtrabilité (NF en 116)	Du 1 ^{er} octobre au 31 mars – classe E Maximum -15°C Du 1 ^{er} avril au 30 septembre – classe B Maximum 0°C
- Résidu de carbone (sur le résidu 10% de distillation) (NF en ISO 10370)	Maximum 0.30% (m/m) (valeur basée sur un produit exempt d'améliorateur de cétane)
Indice de Cétane mesuré (NF en ISO 5165)/(NF en 15195)/ (NF en 16144)	Minimum 51
Teneur en EMAG	Maximum 8%

Code produit : 100

F
i
c
h
e
T
e
c
h
n
i
q
u
e

