

## SYNTHETRAC 10W40

**ARMORINE SYNTHETRAC 10W40** est une huile multifonctionnelle avec une excellente fluidité, particulièrement adaptée à la lubrification des matériels agricoles et travaux publics.

SYNTHETRAC 10W40 est destinée à la lubrification du moteur, de la transmission et du circuit hydraulique suivant les préconisations du constructeur.

Elaborée à partir d'huile de base synthétique, SYNTHETRAC 10W40 assure une protection optimale de tous ces organes.

### **SPECIFICATIONS ET PERFORMANCES**

#### **Moteur :**

**API CE - CG4 – SF / ACEA E3**

**MB 227.1 – 228.1 – MAN 271**

**ACEA E7/E4** concernant l'usure des cames et la propreté des pistons

#### **Transmission :**

**API GL4**

**John Deere** J20C/J27

**ALLISON C4**

**Case** MS 1207/1209

**ZF TEML 06B / 06R / 07B**

**FNH** 82009201/2/3

**Ford** M2C 134D, M2C 159 B/C, M2C 86B

**CNH** MAT 3505

**New Holland** 024C / 420A / 410B

**FIAT** AF 87

**Massey Ferguson** M1141, M1144, M1145

#### **Hydraulique :**

**AFNOR CLASSE HV**

**Sperry Vickers/Eaton I 280 S**

### **PROPRIETES**

SYNTHETRAC 10W40 offre un avantage économique important dans la mesure où elle cumule les propriétés des différentes huiles utilisées dans le secteur agricole. Son usage résout également les problèmes de stockage et simplifie la gestion d'exploitation.

### **CARACTERISTIQUES**

Densité à 15°C	0.87
Viscosité cinématique à 40°C	86.6 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	13.7 cSt
Indice de viscosité	162

Fiche technique, version du 22 février 2019