



## CHAINE B150

### AVEC AGENT FILANT RENFORCE

Huile pour chaîne de tronçonneuse avec graissage auto ou manuel à huile perdue, **biodégradable à plus de 85%**.

L'utilisation de la CHAINE B150 est particulièrement recommandée dans les zones sensibles (forêts, lacs, rivières ...) de manière à réduire la pollution générée par les produits d'origine pétrolière.

L'utilisation de la CHAINE B150 permet de garantir la biodégradabilité des résidus de sciage déposés sur la zone de coupe.

### **PROPRIETES**

La CHAINE B150 présente :

- une excellente adhésivité garantissant un bon pouvoir lubrifiant et de faibles projections
- d'excellentes propriétés à froid permettant une utilisation même à basse température
- une très bonne résistance à l'oxydation.

Formulée à base d'huile végétale (à haut indice de viscosité), cette huile est stable thermiquement.

### **CARACTERISTIQUES**

Caractéristiques	Valeurs	Méthodes
Aspect	Liquide ambré clair	
Densité à 20°C	0.93g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Point d'éclair	> 250°C	ISO 2592
Point d'écoulement	-10°C	NF T 60105
Viscosité à 40°C	150 cSt	DIN 51562
Viscosité à 100°C	29.7 cSt	DIN 51562
Indice de viscosité	240	ISO 2909
Biodégradabilité	> 85% en 21 jours	CEC-L33A-93

*Durée maximale de stockage recommandée : 1 an*

Fiche technique, version du 24 décembre 2024

*Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle*

**Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex [www.armorine.fr](http://www.armorine.fr) Email : [contact@armorine.fr](mailto:contact@armorine.fr)**