

TRACTOR VT 10W-30

ARMORINE TRACTOR VT 10W-30 est une huile de transmission universelle, particulièrement adaptée à la lubrification des matériels agricoles et travaux publics.

TRACTOR VT 10W-30 est plus particulièrement destinée à la lubrification des transmissions à variation continue (CVT) lorsque la recommandation du constructeur exige un grade 10W-30 pour celle-ci.

Formulée à partir d'huile de base minérale hautement raffinée, TRACTOR VT 10W-30 assure une protection et un fonctionnement optimale de la transmission.

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCES

API GL4

Allison C4

John Deere J27

Massey Ferguson M1145 / 1144 / 1139

ZF TEML 06A/B/C/D, 07B

FORD M2C159B

PROPRIETES

La formulation exclusive de la TRACTOR VT 10W-30 lui permet d'assurer une très bonne lubrification des engrenages et des commandes hydrauliques lorsque celle-ci est recommandée. TRACTOR VT 10W-30 convient à de nombreux matériels agricoles et de travaux publics et en particulier ceux de la marque SAME DEUTZ FAHR (Série Agrotron TTV sauf Boite S-MATIC).

CARACTÉRISTIQUES

	Méthode	Unités	Résultats
Densité à 15°C	ASTM D4052	Kg/L	0.87
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	73.1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	11.3
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	146
Viscosité CCS à -25	ASTM D5293	cP	5884
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Point d'éclair	ASTM D93	°C	205

Fiche technique, version du 08/11/2023