

PM 80W90

PM 80W90 est une huile multigrade pour transmissions, formulée avec des additifs «Extrême-Pression».

Ce lubrifiant est recommandé lorsque la classification API GL 5 est requise.

PM 80W90 est destiné au graissage de tous types de transmissions mécaniques (engrenages droits, ponts hypoïdes, réductions finales, etc...) fortement sollicités dans le matériel agricole, le domaine du transport ou du génie civil.

PERFORMANCES

Classification : **API GL-5** **MI- L-2105D**

Conforme aux spécifications suivantes :

ZF-TE-ML 05A/07A/08

ZF-TE-ML 12E/16B

ZF-TE-ML 17B/19B/21A

PROPRIETES

- Huile multigrade.
- Extrême pression et anti usure de haut niveau, conservant leur efficacité aux engrenages fonctionnant sous fortes charges et subissant des chocs répétés.
- Grande résistance à l'altération, garantissant la stabilité des performances même en cas de température de service élevée.
- Anti rouille et anti corrosive sur l'acier et le cuivre en présence d'eau.
- Indice de viscosité élevé et bas point d'écoulement assurant une lubrification efficace à toutes les vitesses et à toutes les températures.
- Neutralité vis-à-vis des joints même à température élevée.
- Anti mousse renforcé

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.90
Viscosité cinématique à 40°C	180 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	17 cSt

Fiche technique, version du 06 décembre 2024