

## OCELIA 5W30



Grâce à sa composition spéciale, **OCELIA 5W30** convient tout à fait pour des voitures équipées de catalyseurs modernes à trois voies et de filtres à particules et pour lesquelles la spécification Renault RN0720 est prescrite.

Cette huile moteur Low saps contribue à l'allongement de la durée de vie des filtres à particules dans les moteurs diesel.

Compatible avec les motorisations EURO V et EURO VI.

### **SPECIFICATION**

**ACEA C4**

**Renault RN0720 (n° homologation RN720-20-02)**

**MB 229.31 / 226.51**

### **PROPRIETES / APPLICATIONS**

Huile moteur composée d'huiles de base synthétiques spécialement sélectionnées.

Grâce à l'utilisation d'additifs de pointe, les prestations particulières de cette huile moteur low SAPS sont accentuées :

- économie de combustible, un départ à froid fluide
- convenant à des catalyseurs modernes
- faible formation de résidus de combustion (low SAPS)
- une pellicule de lubrification sûre en cas de températures de fonctionnement élevées
- un très bon effet détergent et dispersant
- une très grande puissance anti-usure, anticorrosion et antimousse

### **CARACTERISTIQUES**

	Norme	Résultat
Densité à 15°C (Kg/L)	D 4052	0.85
Viscosité -30°C (Mpa.s)	D 5293	6020
Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	D 445	72.6
Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	D 445	12.3
Indice de viscosité	D 2270	168
Point d'écoulement (°C)	D 6892	-39
TBN (mg KOH/g)	D 2896	7.3
Cendres sulfatées (%)	D 874	0.49

Fiche technique, version du 15 mai 2023