

OGMA ML 20C

UTILISATIONS

Huile 100% synthèse très haute performance destinée aux boîtes de vitesses automatiques, directions assistées, convertisseurs de couple, transmissions hydrauliques, boîtes « powershift » type « ECOLIFE ».

PROPRIETES

- Excellente fluidité à basse température
- Propriétés anti usures renforcées
- Excellente résistance à l'oxydation et exceptionnelle stabilité au cisaillement
- Propriétés anti frictions de haut niveau permettant de réduire les températures de fonctionnement et d'améliorer le rendement du matériel

SPECIFICATIONS

DEXRON III H

ALLISON TES 295

ZF TEML 04D-09-14C-16M-16L-20C

MAN 339 type Z2, Z4, Z12, V1, V2, L1

VOITH 150.04524.xx

VOLVO 97341

DTFR 13C170 (MB 236.9) / DTFR 13C180 (MB 236.91) / MB 236.3

IVECO 18-1807 CLASSE AG3/IV

CARACTERISTIQUES

Couleur	rouge
Densité	0.85
Viscosité à 40°C (cSt)	40.4
Viscosité à 100°C (cSt)	7.1
Indice de viscosité	150
Point d'écoulement (°C)	-50
Point d'éclair (°C)	200

Fiche technique, version du 26 mai 2025