



JEFFA WOOD BIO

Micro émulsion bactériostatique sans chlore ni soufre

Caractéristiques

- Aspect à l'état pur : huileux de couleur brune
- Densité : 0.985 kg/L
- pH à 5% : 9.20
- Indice de réfraction : 2
- Stockage : de préférence à l'abri, à une température de 5 à 40 °C

Préparation

- L'émulsion doit être effectuée en incorporant le **JEFFA WOOD BIO** à l'eau sous agitation.
- Il est déconseillé d'inverser le processus pour éviter tout phénomène d'émulsion inverse.
- Le **JEFFA WOOD BIO** est compatible avec toutes les eaux : dures ou douces, sans conséquence pour la stabilité de la micro émulsion.

Domaines d'utilisation

- Le **JEFFA WOOD BIO** est une micro émulsion sans soufre ni chlore, spécifiquement formulée pour répondre aux exigences des scieries.
- Le **JEFFA WOOD BIO** est particulièrement performant sur les bois résineux (châtaigniers...).
- La concentration d'utilisation sera 10%.

Stabilité

- Ce fluide est particulièrement résistant aux agressions de micro-organismes qu'ils soient d'origine bactérienne ou fongique, ce qui lui permet d'être maintenu couramment une année sans vidanger les bacs machines, en toute sécurité pour le personnel.

Toxicologie – Hygiène et Sécurité

- Le **JEFFA WOOD BIO** est formulé à partir de bases nobles, de première extraction, à l'exclusion de tous produits de régénération.
- De plus, conformément à REACH (Registration-Evaluation-Autorisation-Chemicals) ainsi qu'à la réglementation CLP, nous avons également proscrit l'utilisation de substances :
 - Classées CMR (cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques),
 - Ou reprises dans la liste des substances candidates à l'autorisation publiée sur le site de l'Agence Européenne de Produits Chimiques.

JEFFA LUBRIFIANTS S.A.S

40, rue de Seine – ZI LA PRAIRIE – 92700 COLOMBES

TEL COMMERCIAL : 01 42 42 87 95 – ADMINISTRATIF : 01 42 42 07 91

E-MAIL : jeffa.lubrifiants@jeffa-lubrifiants.com

S.A.S AU CAPITAL DE 250 000 € -RCS NANTERRE B 384 016 606 – TVA N°FR 36 384 016 606