

SYNTHE NAUTIC

Huile base synthèse spécialement conçue pour tous les moteurs 2 temps hors-bord de toute puissance, à essence, refroidis à l'eau.

Elle est particulièrement recommandée pour les moteurs 2 temps à essence hors-bord très fortement sollicités exigeants une huile **NMMA TC-W III** en mélange ou en graissage séparé, pour la compétition, jet ski, etc...

Lubrifiant parfaitement compatible avec le carburant sans plomb.

Pour les pourcentages d'utilisation, se référer aux spécifications des constructeurs.

PROPRIETES

Longuement testés, les composants de « SYNTHE NAUTIC » ont été sélectionnés pour conférer au produit :

- Un pouvoir lubrifiant élevé évitant l'usure et le grippage.
- Une grande longévité du moteur (bases synthèse et haut indice de viscosité).
- Un très bon pouvoir détergent évitant l'encrassement des lumières d'échappement et des bougies.
- Des propriétés anti-usures.
- Un excellent pouvoir antirouille et anticorrosif particulièrement appréciable en période d'arrêt ou d'hivernage.
- Une réduction sensible des fumées.
- Une détection aisée dans le carburant par sa couleur rouge.

« SYNTHE NAUTIC » facilite les démarrages et maintien au maximum le rendement du moteur.

CARACTERISTIQUES

Densité	0.87
Viscosité cinématique à 100°C	7.4 cSt
Viscosité cinématique à 40°C	40.5 cSt
Indice de viscosité	150
Point d'écoulement	-30°C



Fiche technique, version du 24 juin 2024