

MILLENIUM 5W-30

MILLENIUM 5W-30 est une huile moteur 100% synthétique haute performance pour véhicules légers et utilitaires essence et diesel. Ce lubrifiant est compatible avec les motorisations EURO IV, EURO V et EURO VI équipés ou non de filtre à particules.

MILLENIUM 5W-30 convient également à tous les véhicules lorsque les normes ACEA C2/C3 et un grade 5W-30 sont recommandés.

SPÉCIFICATIONS

ACEA C2, C3

API SP

MB 229.31

PROPRIÉTÉS

- Convient particulièrement aux véhicules avec filtre à particules diesel
- Compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- Lubrifiant économiseur d'énergie, réduisant les émissions polluantes.
- Excellente stabilité de la viscosité en fonction des températures, permettant ainsi une facilité du démarrage à froid, une diminution de l'usure et un maintien du grade à chaud.
- Propreté moteur renforcé grâce à ses propriétés détergentes.

CARACTÉRISTIQUES

	Méthodes	Unités	Résultats
Grade SAE	-	-	5W-30
Densité à 15°C	ASTM D4052	Kg/L	0.85
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	72.1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	12.1
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	165
Point d'éclair	ASTM D92	°C	>200
Viscosité HTHS à 150°C	CECL -036-90	mPa.s	3.5
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.1
Cendres sulfatées	ASTM D874	%	0.7

Fiche technique, version du 01 septembre 2023