

RODELIA 0W-20

RODELIA 0W-20 est un lubrifiant 100% synthétique mid SAPS, spécifiquement conçu pour les moteurs de dernière génération diesel et essence des véhicules légers et utilitaires équipés ou non d'un système Start & Stop.

Ce lubrifiant est particulièrement recommandé pour les motorisations **FORD 1,5 L Ecoblue** et répond également aux exigences d'**OPEL**, **MERCEDES BENZ**, **JAGUAR LAND ROVER** et de nombreux autres constructeurs lorsque celui-ci est préconisé.

PROPRIETES

- Lubrifiant économiseur d'énergie, réduisant les émissions polluantes.
- Protection contre le préallumage à basse vitesse « LSPI » (Low Speed Pre Ignition).
- Excellente propreté du moteur.
- Haut indice de viscosité.
- Grande stabilité à l'oxydation.

SPECIFICATIONS

ACEA C5/C6

Opel OV 040 1547-A20

API SN Plus / SP

DEXOS D

MB 229.71

STJLR 03.5006

FORD WSS M2C-952-A1

CARACTERISTIQUES

	METHODES	UNITÉS	RESULTATS
Grade SAE			0W-20
Densité à 15°C	ASTM D4052	Kg/L	0.84
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	38.5
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	8
Indice de viscosité	ASTM D2270		186
Viscosité HTHS	ASTM D4683	mPa.s	2.6
Volatilité Noack	ASTM D5800	%	10.2
Cendres sulfatées	ASTM D874	%	0.8
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5
Point éclair	ASTM D92	°C	>210

Fiche technique, version du 17/08/2022