

POWER MARINE W 5W-30

POWER MARINE W 5W-30 est une huile synthétique spécialement formulée pour la lubrification des moteurs Inboard 4 temps essence et diesel marins, suralimentés ou non.

POWER MARINE W 5W-30 est particulièrement recommandée pour les moteurs Volkswagen Marine et pour les moteurs inboard Yanmar BY notamment. Elle est également recommandée pour les moteurs Inboard Steyr Motors, Mercury Marine... lorsqu'un grade de viscosité 5W-30 est demandé avec les spécifications ci-dessous.

SPECIFICATIONS

ACEA C3	BMW LL-04
API SN	VW 504.00/507.00

PROPRIETES / APPLICATIONS

- Optimise les systèmes de post-traitement permettant une forte réduction des émissions polluantes, grâce à ses bas taux de soufre, cendres et phosphore (low SAPs).
- Confère aux moteurs une excellente protection contre l'usure (distribution, segment, piston et chemise), grâce à son additivation haute technologie.
- Assure une propreté optimale du moteur, grâce aux qualités de détergence et de dispersivité de son additivation, pas de dépôt de laques et de vernis.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Méthodes	Unités	Valeurs
Grade SAE		-	5W-30
Densité à 15°C	ASTM D4052	Kg/L	0.85
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	69.4
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	11.9
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	
Point éclair	ASTM D92	°C	
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.7

Fiche technique, version du 16 décembre 2022