

CLASSIC 20W-50

L'huile CLASSIC 20W-50 est adaptée à la lubrification des moteurs 4 temps des véhicules de collections diesel ou essence à partir de 1950.

Elle convient parfaitement aux moteurs atmosphériques, mais également turbocompressés à carburation ou injection lorsque que ce grade est recommandé.

La CLASSIC 20W-50 a été formulée de façon à obtenir un niveau de détergence maîtrisé et ainsi apporter une protection maximum aux moteurs d'époque et lui assurer la compatibilité avec les joints de type élastomères.

SPECIFICATION

SF/CD

PROPRIETES / APPLICATIONS

Anti - usure.

Excellente résistance à l'oxydation.

Excellente stabilité.

Haut pouvoir dispersant et grande résistance au cisaillement.

Caractère multigrade assurant un démarrage excellent en toute saison.

Miscibilité parfaite à toutes les huiles moteurs.

CARACTERISTIQUES

	Méthodes	Unités	Résultats
Grade SAE			20W-50
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	138
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	17.6
Indice de viscosité	ASTM D2270		140
Point éclair	ASTM D92	°C	>200
Densité à 15°C	ASTM D4052		0.89
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	5

Fiche technique, version du 10 aout 2022