

CHAINE 60

MINIMUM 60 cSt, AVEC AGENT FILANT RENFORCE

L'huile CHAINE 60 est conçue pour assurer le **graissage de la chaîne des tronçonneuses à bois** équipant tout modèle de machine : petite ou forte puissance.

Classification DIN 51502 CLP

UTILISATIONS

Lubrification de la chaîne, du guide et du pignon d'entraînement des machines employées pour tous les travaux d'abattage, de tronçonnage, de débroussaillage, de sciage et de façonnage du bois. Permet aux machines de fonctionner sans risques aux régimes élevés et cela de façon prolongée, quelle que soit la dureté du bois.

PROPRIETES

- Anti-usure
- Caractère filant
- Antirouille

AVANTAGES

- consommation limitée
- protection maximale des chaînes
- pompabilité garantie même par temps froid
- parfaite lubrification, même au démarrage, et ce en toutes saisons
- efficace sous conditions difficiles : bois durs, machines à très hautes vitesses de rotations,...
- augmentation de la durée de vie de vos matériels : guides, chaînes

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.89 kg/L
Viscosité cinématique à 40°C	60 cSt
Indice de viscosité	100

Fiche technique, version du 19 février 2025