

ARMOCOFFRAGE BIO

FONCTION

ARMOCOFFRAGE BIO est élaboré à partir de base végétale biodégradable.

De couleur jaune très clair et sans odeur, il peut s'employer sur chantier et en usine et à chaque fois que l'on cherche à travailler dans une atmosphère propre avec un bon fini de surface. Il est compatible avec les bétons blancs ou teintés.

UTILISATION

ARMOCOFFRAGE BIO s'emploie sur les bétons chauffés ou non. Ses qualités d'adhérence aux moules font que le film résiste au contact des différents bétons, sa basse viscosité le rend insensible aux variations de température et facilite son étalement.

Produit prêt à l'emploi, à pulvériser sur les coffrages métalliques, bois ou polymères.

Stockage et conservation : 1 an en emballage fermé à l'abri de la lumière.

PRECAUTION

Eviter les excès d'huile, ce qui peut entraîner une fine désactivation à la surface du béton.
Ne pas exposer à une flamme.

Porter des gants pendant la pulvérisation du produit.

CARACTERISTIQUES

Densité à 20°C (coupe Afnor n°2.5)	0.88
Aspect	Liquide jaune clair
Point Eclair °	70°C
Viscosité à 20 °C (coupe Afnor n°2.5)	45 secondes
Biodégradabilité à 28 jours (selon norme NF EN ISO 9408)	60.5%

Fiche technique, version du 11 juin 2014