

## SUPER MOTO RACING 10W-40

### DESCRIPTION/UTILISATION

**SUPER MOTO RACING 10W-40** est une huile 100 % synthèse pour moteurs quatre temps de motos hautes performances utilisées en conditions très sévères et en compétition.

SUPER MOTO RACING est également recommandée pour les moteurs 4 Temps ATV (*All Terrain Vehicle*), UTV (*Utility Terrain/Task Vehicle*), Quads, et karting lorsqu'un grade 10W-40 est demandé.

Testée dans les situations les plus extrêmes, en repoussant les limites du système de propulsion, elle assure une grande stabilité thermique et une excellente résistance à l'usure pour les moteurs à embrayage à bain d'huile ou non.

### SPECIFICATIONS

**API SL/SJ**

**JASO MA2**

### PROPRIETES/AVANTAGES

- Pouvoir lubrifiant élevé pour réduire l'usure et augmenter la durée de vie du moteur.
- Niveau de protection élevé garantie par la norme JASO MA2
- Excellentes propriétés détergentes et dispersantes
- Consommation d'huile maîtrisée (grade 10W-40)
- Niveaux Anti-oxydation, Anti-corrosion, Anti-mousse optimisés
- Longévité du moteur.

### CARACTERISTIQUES

	<b>Méthode</b>	<b>Unités</b>	<b>Résultat</b>
Densité	ASTM D4052	Kg/L	0.84
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	13.5
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	91
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	150
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	7

Fiche technique, version du 20 août 2024