

COMPETITION 2 TEMPS



COMPETITION 2 TEMPS est une huile 100 % synthétique pour moteurs 2 temps de compétition.

Elle est adaptée à tous les moteurs deux temps de motos utilisés en conditions très sévères ou en compétition.

Elle s'utilise en mélange ou en graissage séparé, elle est compatible avec tous les carburants sans plomb.

En mélange, les proportions à respecter sont celles indiquées par le constructeur.

PERFORMANCES

Spécifications : **API TC** **JASO FD** **ISO L-EGD**

PROPRIETES

Formulée à base d'esters, cette huile permet d'obtenir un rendement maximum du moteur en toute sécurité.

- Pouvoir anti-serrage renforcé par additif modificateur de friction.
- Excellente tenue du film d'huile aux plus hautes températures et en cas de surrégime.
- Réduction sensible des émissions de fumées.
- Evite le perlage des bougies à chaud et de son encrassement à froid.
- Supprime les dépôts sur les lumières d'échappement et le colmatage du silencieux.

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.87
Viscosité cinématique à 40°C	56.7 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	9.8 cSt
Point d'écoulement	-25°C

Fiche technique, version du 21 décembre 2018