



STELLIUM 5W-30

STELLIUM 5W-30 est une huile moteur synthétique, de très haute technologie, offrant des performances exceptionnelles de protection contre l'usure et l'encrassement.

Récemment introduite sur les moteurs diesel 1.5 BlueHDi (DV5R) fabriqués avant février 2023, **STELLIUM 5W-30** est désormais recommandée sur les moteurs essence 1.2L PureTech (EB Turbo Euro 6.1) ainsi que sur les motorisations Stellantis qui nécessitent un lubrifiant avec la spécification FPW9.55535/03. **STELLIUM 5W-30** convient également aux moteurs essence et diesel exigeant la spécification PSA B71 2290.

PROPRIETES

- Protection contre le préallumage à basse vitesse « LSPI » (Low Speed Pre Ignition).
- Propreté moteur renforcée grâce à ses propriétés détergentes.
- Grande stabilité à l'oxydation.
- Protection renforcée contre l'encrassement des filtres à particule.
- Excellente stabilité de la viscosité en fonction des températures, permettant ainsi une facilité du démarrage à froid, une diminution de l'usure et un maintien du grade à chaud.

SPECIFICATIONS

ACEA C3
API SN Plus

STELLANTIS FPW9.55535/03
PSA B71 2290

CARACTERISTIQUES

	Méthodes	Unités	Résultats
Grade SAE	-	-	5W-30
Densité à 15°C	ASTM D1298	Kg/L	0.84
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	66.3
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	11.31
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	170
Point d'éclair	ASTM D92	°C	254
Point d'écoulement	NF T 60 105	°C	-42

Fiche technique, version du 8/10/2024

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr