



MILLENNIUM 5W-30

MILLENNIUM 5W-30 est une huile moteur 100% synthétique haute performance pour véhicules légers et utilitaires essence et diesel. Ce lubrifiant est compatible avec les motorisations EURO IV, EURO V et EURO VI équipés ou non de filtre à particules.

MILLENNIUM 5W-30 convient également à tous les véhicules lorsque les normes ACEA C2/C3 et un grade 5W-30 sont recommandés.

SPÉCIFICATIONS

ACEA C2, C3

API SP

MB 229.31

PROPRIÉTÉS

- Convient particulièrement aux véhicules avec filtre à particules diesel
- Compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- Lubrifiant économiseur d'énergie, réduisant les émissions polluantes.
- Excellente stabilité de la viscosité en fonction des températures, permettant ainsi une facilité du démarrage à froid, une diminution de l'usure et un maintien du grade à chaud.
- Propreté moteur renforcé grâce à ses propriétés détergentes.

CARACTÉRISTIQUES

	Méthodes	Unités	Résultats
Grade SAE	-	-	5W-30
Densité à 15°C	ASTM D4052	Kg/L	0.85
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	72.1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	12.1
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	165
Point d'éclair	ASTM D92	°C	>200
Viscosité HTHS à 150°C	CECL -036-90	mPa.s	3.5
TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	8.1
Cendres sulfatées	ASTM D874	%	0.7

Fiche technique, version du 01 septembre 2023

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr