



CHAÎNE 220

AVEC AGENT FILANT RENFORCE

Huile spécialement conçue pour assurer le **graissage de la chaîne des tronçonneuses** à bois équipant tout modèle de machine : petite ou forte puissance.

Lubrifiant possédant un fort agent filant.

Classification DIN 51502 CLP

UTILISATIONS

Lubrification de la chaîne, du guide et du pignon d'entraînement des machines employées pour tous les travaux d'abattage, de tronçonnage, de débroussaillage, de sciage et de façonnage du bois. Permet aux machines de fonctionner sans risques aux régimes élevés et cela de façon prolongée, quelle que soit la dureté du bois.

PROPRIETES

- Anti-usure.
- Antirouille.
- Caractère filant.

Avantages :

- consommation limitée
- protection maximale des chaînes
- pompabilité garantie même par temps froid
- parfaite lubrification, même au démarrage, et ce en toutes saisons
- efficaces sous conditions difficiles : bois durs, machines à très hautes vitesses de rotations,...
- augmentation de la durée de vie de vos matériels : guides, chaînes

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.90 kg/L
Viscosité cinématique à 40°C	220 cSt
Indice de viscosité	100

Fiche technique, version du 19 février 2025

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr