

MARINER XP 15W-40

MARINER XP 15W-40 est une huile minérale pour moteurs marins Diesel à aspiration naturelle ou turbocompressés.

Elle contient des dispersants permettant la réduction des dépôts à basse température et la bonne dispersion des composants insolubles dans l'huile.

L'huile **MARINER XP 15W-40** assure la lubrification des moteurs et auxiliaires toutes puissances, suralimentés, fonctionnant au gazole ou au D.M.L.

Elle peut être également utilisée pour les réducteurs – inverseurs.

PERFORMANCES

ACEA E3

API CG4

VOLVO VDS 2

ALLISON C4

MTU Type 2

PROPRIETES

- Qualités détergentes (BN élevé) et dispersantes assurant une parfaite propreté du moteur.
- Excellente résistance à l'oxydation aux très hautes températures évitant ainsi les dépôts sur les parties chaudes du moteur, et le grippage des segments.
- Remarquables propriétés anti-usure et anticorrosion assurant une plus longue vie des moteurs très sollicités.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Méthodes	Unités	Résultats
Grade SAE		-	15W-40
Densité à 15°C	ASTM D4052	Kg/L	0.87
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	102
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	14.6
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	147
Point éclair	ASTM D92	°C	>200
Cendres sulfatées	ASTM D874	%	1.70
TBN (réserve d'alcalanité)	ASTM D2896	mg KOH/g	12

Fiche technique, version du 26 décembre 2022