



VELOCIA 0W-20

VELOCIA 0W-20 est un lubrifiant 100% synthétique « **Fuel Economie** » de technologie Low SAPS, spécifiquement conçu pour les motorisations diesel et essence de nouvelles générations des véhicules légers et utilitaires équipés de système Start & Stop.

Ce lubrifiant est particulièrement recommandé par les marques PEUGEOT, CITROEN et DS.

Il convient aux utilisations les plus sévères, et particulièrement lorsque le véhicule est équipé de motorisations **Stellantis/PSA** Blue HDi, PureTech et hybrides.

PROPRIETES

- Lubrifiant économiseur d'énergie, réduisant les émissions polluantes.
- Protection des systèmes anti-pollution : évite le colmatage et l'encrassement des catalyseurs et filtres à particule
- Excellente protection contre l'usure et l'encrassement dès le démarrage.
- Démarrage à froid facilité même à très basse température grâce à son grade fluide et à son additivation spécifique.

SPECIFICATIONS

ACEA C5

PSA B71 2010

Satisfait aux exigences FIAT 9.55535-DM1

CARACTERISTIQUES

	METHODES	UNITÉS	RESULTATS
Grade SAE			0W-20
Densité à 15°C	ASTM D4052	Kg/L	0.84
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	43.7
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	cSt	8.2
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	164
Point d'écoulement	NF T 60 105	°C	-40
Point éclair	NF ISO 2592	°C	>220

Fiche technique, version du 02/02/2023

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr