

POWER MARINE MCY 25W-50

Huile semi synthétique spécialement formulée pour les moteurs 4T Hors-bord.
Recommandée pour les moteurs MERCURY Verado 4 temps et autres moteurs marins haute performance

SPECIFICATIONS

API SL

NMMA FC-W

Niveau Mercury Verado

PROPRIETES

- Protection inégalée contre la rouille et la corrosion du moteur en milieu marin corrosif particulièrement appréciable en période d'hivernage.
- Additivation spécifique protégeant le moteur contre la formation de dépôts.
- Performance optimisée pour répondre aux exigences des moteurs à grande puissance
- Excellente tenue à l'oxydation et remarquable stabilité thermique permettant un maintien des caractéristiques du lubrifiant en service.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques	Méthodes	Unités	Valeurs
Grade SAE			25W-50
Densité à 15°C	ASTM D4052	Kg/L	0.87
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	cSt	166
Viscosité cinématique à 1000°C	ASTM D445	cSt	19
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	129
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-30
Point éclair	ASTM D92	°C	>240
TBN (réserve d'alcalanité)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4 mg

Fiche technique, version du 26 décembre 2022