

HUILE 2 TEMPS SB

PRESENTATION

L'HUILE 2 TEMPS SB est un lubrifiant **synthétique Biodégradable**, pour moteurs à essence deux temps terrestre.

Particulièrement adapté pour la lubrification des moteurs 2 temps soumis à des conditions sévères de service et de température : quads, tronçonneuses, débroussailleuses, motoculteurs, motoneiges ...

L'HUILE 2 TEMPS SB s'utilise en mélange en fonction de la préconisation constructeur et peut être utilisée en graissage séparé.

PROPRIETES

- protège l'environnement grâce à un taux de biodégradabilité significatif et réduit les émissions de fumée et de particules à l'échappement.
- possède une excellente fluidité à froid et une efficacité à basse température.
- supprime le phénomène de perlage des bougies, fréquent sur les moteurs 2 temps.
- protège les organes internes du moteur contre la rouille et la corrosion.
- réduit le calaminage des pots d'échappements et des pistons.
- évite la formation de dépôts.

SPECIFICATIONS

ISO L-EGD, JASO FD

API TC

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C (kg/m3)	0.88
Couleur	bleu
Viscosité cinématique à 40°C (cSt)	45
Viscosité cinématique à 100°C (cSt)	8.2
Point d'écoulement (°C)	-45
Point éclair (°C)	82
Point écoulement (°C)	-20
Taux de biodégradabilité (test OECD 301B)	>60%

Fiche technique, version du 20 avril 2023