

## TRACTOR VT 15W-40

**ARMORINE TRACTOR VT 15W-40** est une huile de transmission universelle, particulièrement adaptée à la lubrification des matériels agricoles et travaux publics.

TRACTOR VT 15W-40 est plus particulièrement destinée à la lubrification des transmissions à variation continue (CVT) lorsque la recommandation du constructeur exige un grade 15W-40 pour celle-ci.

Formulée à partir d'huile de base minérale hautement raffinée, TRACTOR VT 15W-40 assure une protection et un fonctionnement optimale de la transmission.

### **SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCES**

**API GL4**

**ALLISON C4**

**ZF TE-ML 06B / 06R / 07B**

**Fendt Vario**

**John Deere J20C**

**Massey Ferguson M1144 / M1145**

#### **Hydraulique:**

AFNOR CLASSE HV

Sperry Vickers/Eaton I 280 S

### **PROPRIÉTÉS**

La formulation exclusive de la TRACTOR VT 15W-40 lui permet d'assurer une très bonne lubrification des engrenages et des commandes hydrauliques lorsque celle-ci est recommandée. TRACTOR VT 15W-40 convient à de nombreux matériels agricoles et de travaux publics et en particulier ceux des marques FENDT et MASSEY FERGUSON.

### **CARACTÉRISTIQUES**

	<b>Méthode</b>	<b>Unités</b>	<b>Résultats</b>
<b>Densité à 15°C</b>	ASTM D4052	Kg/L	0.88
<b>Viscosité cinématique à 40°C</b>	ASTM D445	cSt	101
<b>Viscosité cinématique à 100°C</b>	ASTM D445	cSt	14.9
<b>Indice de viscosité</b>	ASTM D2270	-	154
<b>Point d'éclair</b>	ASTM D92	°C	>200

Fiche technique, version du 30/08/2023