

TRACTOR VT-S 10W-40

ARMORINE TRACTOR VT-S 10W-40 est une huile de transmission universelle, particulièrement adaptée à la lubrification des matériels agricoles et travaux publics. TRACTOR VT-S 10W-40 est plus particulièrement destinée à la lubrification des transmissions à variation continue (CVT) lorsque la recommandation du constructeur exige un grade 10W-40 pour celle-ci.

Formulée à partir d'huile de base synthétique, TRACTOR VT-S 10W-40 assure une protection et un fonctionnement optimale de la transmission.

SPÉCIFICATIONS ET PERFORMANCES

API GL4**ALLISON C4****ZF TE-ML 06B / 06R / 07B****Fendt Vario****Hydraulique:**

AFNOR CLASSE HV

CNH MAT 3505**John Deere J20C****New Holland 410B****Massey Ferguson M1144 / M1145**

Sperry Vickers/Eaton I 280 S

PROPRIÉTÉS

La formulation exclusive de la TRACTOR VT-S 10W-40 lui permet d'assurer une très bonne lubrification des engrenages et des commandes hydrauliques lorsque celle-ci est recommandée. TRACTOR VT-S 10W-40 convient à de nombreux matériels agricoles et de travaux publics et en particulier ceux des marques DEUTZ, FENDT et MASSEY FERGUSON.

CARACTÉRISTIQUES

| | Méthodes | Unités | Résultats |
|-------------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| Densité à 15°C | ASTM D4052 | Kg/L | 0.87 |
| Viscosité cinématique à 40°C | ASTM D445 | cSt | 86.6 |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D445 | cSt | 13.7 |
| Indice de viscosité | ASTM D2270 | - | 162 |
| Point d'éclair | ASTM D92 | °C | >200 |

Fiche technique, version du 30/08/2023