

CHAINE 150

HUILE TRES HAUTE VISCOSITE, AVEC AGENT FILANT RENFORCE

Huile spécialement conçue pour assurer le **graissage de la chaîne des tronçonneuses** à bois équipant tout modèle de machine : petite ou forte puissance.

Lubrifiant possédant un fort agent filant.

Classification DIN 51502 CLP

UTILISATIONS

Lubrification de la chaîne, du guide et du pignon d'entraînement des machines employées pour tous les travaux d'abattage, de tronçonnage, de débroussaillage, de sciage et de façonnage du bois. Permet aux machines de fonctionner sans risques aux régimes élevés et cela de façon prolongée, quelle que soit la dureté du bois.

PROPRIETES

- Haute viscosité
- Anti-usure.
- Antirouille.
- Caractère filant.

Avantages :

- consommation limitée
- protection maximale des chaînes
- pompabilité garantie même par temps froid
- parfaite lubrification, même au démarrage, et ce en toutes saisons
- efficace sous conditions difficiles : bois durs, machines à très hautes vitesses de rotations,...
- augmentation de la durée de vie de vos matériels : guides, chaînes

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.89 kg/L
Viscosité cinématique à 40°C	150 cSt
Indice de viscosité	100

Fiche technique, version du 19 février 2025