



CHAINE 60

MINIMUM 60 cSt, AVEC AGENT FILANT RENFORCE

L'huile CHAINE 60 est conçue pour assurer le **graissage de la chaîne des tronçonneuses** à bois équipant tout modèle de machine : petite ou forte puissance.

Classification DIN 51502 CLP

UTILISATIONS

Lubrification de la chaîne, du guide et du pignon d'entraînement des machines employées pour tous les travaux d'abattage, de tronçonnage, de débroussaillage, de sciage et de façonnage du bois. Permet aux machines de fonctionner sans risques aux régimes élevés et cela de façon prolongée, quelle que soit la dureté du bois.

PROPRIETES

- Anti-usure
- Caractère filant
- Antirouille

AVANTAGES

- consommation limitée
- protection maximale des chaînes
- pompabilité garantie même par temps froid
- parfaite lubrification, même au démarrage, et ce en toutes saisons
- efficace sous conditions difficiles : bois durs, machines à très hautes vitesses de rotations,...
- augmentation de la durée de vie de vos matériels : guides, chaînes

CARACTERISTIQUES

| | |
|------------------------------|-----------|
| Densité à 15°C | 0.89 kg/L |
| Viscosité cinématique à 40°C | 60 cSt |
| Indice de viscosité | 100 |

Fiche technique, version du 19 février 2025

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr