

## STELLUM 5W-30

**STELLUM 5W-30** est une huile moteur synthétique, de très haute technologie, offrant des performances exceptionnelles de protection contre l'usure et l'encrassement.

Récemment introduite sur les moteurs diesel 1.5 BlueHDI (DV5R) fabriqués avant février 2023, **STELLUM 5W-30** est désormais recommandée sur les moteurs essence 1.2L PureTech (EB Turbo Euro 6.1) ainsi que sur les motorisations Stellantis qui nécessitent un lubrifiant avec la spécification FPW9.55535/03. **STELLUM 5W-30** convient également aux moteurs essence et diesel exigeant la spécification PSA B71 2290.

### PROPRIETES

- Protection contre le préallumage à basse vitesse « LSPI » (Low Speed Pre Ignition).
- Propreté moteur renforcée grâce à ses propriétés détergentes.
- Grande stabilité à l'oxydation.
- Protection renforcée contre l'encrassement des filtres à particule.
- Excellente stabilité de la viscosité en fonction des températures, permettant ainsi une facilité du démarrage à froid, une diminution de l'usure et un maintien du grade à chaud.

### SPECIFICATIONS

**ACEA C3**

**STELLANTIS FPW9.55535/03**

**API SN Plus**

**PSA B71 2290**

### CARACTERISTIQUES

	Méthodes	Unités	Résultats
<b>Grade SAE</b>	-	-	5W-30
<b>Densité à 15°C</b>	ASTM D1298	Kg/L	0.84
<b>Viscosité cinématique à 40°C</b>	ASTM D445	cSt	66.3
<b>Viscosité cinématique à 100°C</b>	ASTM D445	cSt	11.31
<b>Indice de viscosité</b>	ASTM D2270	-	170
<b>Point d'éclair</b>	ASTM D92	°C	254
<b>Point d'écoulement</b>	NF T 60 105	°C	-42

*Fiche technique, version du 8/10/2024*

*Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle*

**Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex    [www.armorine.fr](http://www.armorine.fr)    Email : [contact@armorine.fr](mailto:contact@armorine.fr)**