



TRACTOR GR12

ARMORINE TRACTOR GR12 est une huile minérale de très haute qualité spécialement développée pour la lubrification de transmissions équipées ou non de freins immergés, de transmissions hydrostatiques et de systèmes hydrauliques.

TRACTOR GR12 est utilisée dans les domaines agricoles, de manutention et du génie civil.

PERFORMANCES

Classification : API GL4 / Allison C4

Conforme aux spécifications des constructeurs :

ZF TE-ML 06B/06R/07B

MASSEY FERGUSON M1143 - M1145

CASE MS 1207/1209

JOHN DEER JDM J20C

FORD M2C134 D et M2C 86B

Conforme à la SDF UTTO pour les transmissions Deutz répondant uniquement aux spécifications ZF 06R et ZF 06B.

PROPRIETES

Grâce à son additivation spécifique, TRACTOR GR12 apporte :

- Une excellente stabilité de la viscosité
- Un indice de viscosité élevé
- Une totale compatibilité avec les joints
- Des caractéristiques de friction adaptées au bon fonctionnement des freins et embrayages immergés
- Une capacité de transmettre sans échauffement le couple d'entraînement maximum des prises de forces dans les conditions sévères de fonctionnement des tracteurs
- Une grande résistance au cisaillement

CARACTERISTIQUES

Densité à 15°C	0.87
Viscosité cinématique à 40°C	67.6 cSt
Viscosité cinématique à 100°C	10.8 cSt
Indice de viscosité	150
Viscosité dynamique mPa/s (cpo) à - 18°C	<4000
Point d'écoulement	-38°C

Code produit : 613

Fiche technique, version du 03 avril 2022

Les caractéristiques techniques de cette fiche technique sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle

Adresse unique de correspondance : BP 70115 56601 LANESTER cedex www.armorine.fr Email : contact@armorine.fr